



**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

## Murexin drenážna škárovacia malta PF 30

jednoduché spracovanie • vysoká pevnosť • odolná poveternostným vplyvom





# Škárovanie dlažieb z prírodného kameňa a betónu.

Významný vplyv na harmonický vzhľad vonkajších dláždených plôch má použitie prírodného kameňa v každej jeho podobe. Znovuobjavenie tohto prírodného materiálu v súčasnej modernej architektúre však prináša určité úskalia ako sú zarastanie škár burinou, ťažko odstrániteľné znečistenie povrchu maltou alebo cementom pri kladení dlažby, rozpraskanie a zničenie škárovacej malty pohybom vozidiel po dlažbe, poškodenie škár mrazom a posypovou soľou. Navyše v prípade celoplošného zaškárovania vodonepriepustným materiálom sa zvyšuje zaťaženie kanalizačného systému odvádzaním dažďovej vody z celej dláždenej plochy. Murexin má na tieto problémy moderné riešenie: Drenážnu škárovaciu maltu PF 30.



## Skladovateľnosť

Pri predpísanom spôsobe skladovania takmer neobmedzená doba skladovania.

## Mrazuvzdornosť

Materiál je odolný mrazu a môže sa skladovať aj v exteriérových skladoch.

## Odolnosť voči poveternostným podmienkam

Drenážna malta PF 30 je odolná voči dažďu aj počas spracovania. Nevadí jej dážď dokonca ani pred spracovaním a ani po spracovaní! Čerstvo zaškárované povrchy nie je nutné zakrývať.

## Aplikácia

Dokonalý vzhľad hotových škár je docielený možnosťou zahľadiť povrch škár pomocou jemnej vodnej sprchy, kedy sa z povrchu dlažby odstránia všetky zbytky škárovacej malty a tie sa naplavia do škár, ktoré sú tak dokonale vyplnené a zahľadené. Zamedzí sa tým tvorbe škvrín a máp na dlažbe.

## Výborná tlaková odolnosť

Odolnosť voči zaťaženiu je na úrovni dvojzložkových epoxidových živíc.

## Dlhodobé uskladnenie

1. Z vákuového vrečka odsypte toľko zmesi, koľko okamžite spotrebujete.
2. Zvyšok hmoty presypte do vedra a zalejte bohato vodou tak, aby bol všetok materiál pod vodnou hladinou.
3. Taktýmto spôsobom uskladnená zmes vydrží niekoľko mesiacov. následné spracovanie je rovnaké ako pri aplikácii priamo z vákuového sáčku.

## Farebné odtiene

**kamenná šedá****piesková žltá**

## Oblasti použitia:

Občianska výstavba:

- > dláždené chodníky, záhradné chodníky
- > terasy
- > nájazdy do garáží

Verejná výstavba:

- > chodníky, parkové chodníky, námestia, pešie zóny atď.)





## Jednoduché a ľahké spracovanie



Po rozložení kamennej dlažby povrch dôkladne očistíme. Vyčistíme aj škáry do minimálnej hĺbky 30 mm.



Povrch dôkladne navlhčíme.



Pri silne savých podkladoch a rýchlom schnutí vlhčíme podklad aj priebežne počas škárovania.



Drenážna škárovacia malta PF30 je vzduchotesne zabalená v PE sáčku.



Škárovaciu maltu nasypeme na navlhčený podklad.




Pomocou cestárskej metly rovnomerne rozmiestnime materiál do škár.



Dbáme na to, aby boli škáry úplne vyplnené.



Nadbytočný materiál z povrchu dlažby opatrne pozametáme jemnou metlou.



Zaškárovanú plochu jemne zvlhčíme, ale nestriekajte nikdy priamo na škáry. Takto navlhčené škáry rýchlejšie vytvrdnú.



Nadbytočný materiál znovu opatrne pozametáme jemnou metlou. Zametáme vždy diagonálne voči škáram.



Povrch je potrebné zabezpečiť na 24 hodín voči akémukoľvek zaťaženiu. Nadbytočné vytvrdnuté kusy škárovačky mechanicky odstráňte z povrchu dlažby tvrdou kefou.



Zaškárovaná plocha je plne mechanicky zaťažiteľná po 7 dňoch.



### Murexin s.r.o.

Magnetová 11, 831 04 Bratislava  
Tel.: +421/2/4927 7224, Fax: +421/2/4927 7220  
E-Mail: murexin@murexin.sk, www.murexin.sk

### Obchodno-technický zástupcovia

Západné Slovensko 0905 717 485, 0908 700 699  
Stredné Slovensko 0907 717 487, 0907 833 546  
Východné Slovensko 0905 717 820, 0905 275 057